

5. РАЗВОДНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ (РУН)

РАЗВОДНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ УСТАНОВОК:

УСПП4А(125/315);УСПП4Б(125/400);УСПП4В (125/450);УСПП2-03(400/800);

УСПП6(800/1200);УСПП9(800/1425)

РАЗВОДНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ (РУН)

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Ø ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ/ Ø ОБОЛОЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ, мм		ДИАМЕТР НАГРЕВАТЕЛЯ ВНУТР./НАРУЖ., мм	МОЩНОСТЬ, кВт
	ТИП1	ТИП2		
РУН1	32/125 38/125 45/125 57/125 76/140 89/160	57/140 76/160 89/180	93/250	2 × 0,4
РУН2	108/180 133/225	108/200	145/300	2 × 0,4
РУН3	159/250 219/315	159/280	225/430	2 × 1,0
РУН4	32/90 36/90 32/110 38/110 40/110	-	55/170	2 × 0,2
РУН5	273/400 325/450	-	340/590	2 × 2,0
РУН6	426/560	-	460/735	2 × 2,5
РУН7	530/710	-	550/880	2 × 3,0
РУН8	630/800	-	700/1020	2 × 3,5
РУН9	-	325/500	340/650	2 × 2,0
РУН14	-	219/355	240/530	2 × 1,5
РУН15	-	426/630	460/800	2 × 3,0
РУН16	377/500	-	420/735	2 × 2,5
РУН17	720/900	-	800/1100	2 × 3,5







